

ELECTRA

ŠTVORKOMOROVÝ GALVANICKÝ KÚPEĽ



ELEKTROTHERAPIA

ELECTRA

štvrkomorový galvanický kúpeľ
limb galvanic bath
гальваническая ванна для конечностей



ELECTRA

Štvorkomorový galvanický kúpeľ

Užitočný objem ručných vaničiek	2 x 13 l
Užitočný objem nožných vaničiek	2 x 24,5 l
Napájanie	230 V / 50 Hz
Príkon	25 VA
Hmotnosť	65 kg
Rozmery (d x š x v)	1280 x 950 x 950-975 mm

Základné vybavenie

- grafický displej s dotykovou obrazovkou
- regulácia teploty napúšťanej vody termostatickou batériou

Druhy prúdov:

- Jednosmerný galvanický prúd
- Jednocestne usmernená sínusovka 50 Hz
- Dvojcestne usmernená sínusovka 100 Hz
- 1 sec MF + 1 sec DF
- 5 sec MF + 10 sec DF zmena 1 sec
- Rozsah krížneho prúdu
- Rozsah prúdu v jednej vaničke
- Možnosť voľby polarity elektród

Voliteľné vybavenie:

- Možnosť pripojenia externej elektródy

ELECTRA

Limb galvanic bath

Hand tanks volume	2 x 13 l
Foot tanks volume	2 x 24.5 l
Power supply	230 V / 50 Hz
Power input	25 VA
Mass	65 kg
Dimensions (l x w x h)	1280 x 950 x 950-975 mm

Basic equipment

- graphical display with touch screen
- filling water temperature regulation with thermostatic tap

Operating modes:

- galvanic DC current
- monophas 50 Hz
- diphas 100 Hz
- 1 sec MP + 1 sec DP
- 5 sec MP + 10 sec DP
- 1 sec transition
- intersection current range
- current range in one tank
- electrode polarity change

Monophas (MP)
Diphas (DP)
CP

LP
0 ÷ 30 mA
20 ÷ 500 mA

Optional equipment

- external electrode connection

ELECTRA

Гальваническая ванна для конечностей

Полезный объем ванны для рук	2 x 13 л
Полезный объем ванны для ног	2 x 24,5 л
Питание	230 В / 50 Гц
Мощность	25 ВА
Вес	65 кг
Размеры (Д x Ш x В)	1280 x 950 x 950-970 мм

Основное оснащение

- Графический дисплей с тач-скрином
- Регулировка температуры подаваемой воды термостатической батареей

Виды токов:

- постоянный гальванический ток
- однополупериодно выпрямленная синусоида 50 Гц
- лвхполупериодно выпрямленная синусоида 100 Гц
- 1 сек МФ + 1 сек ДФ
- 5 сек МФ + 10 сек ДФ
- изменение 1 сек
- диапазон перекрестного тока
- диапазон тока в одной ванне
- возможность выбора полярностей электрод

Монофаза /МФ/
Дифаза /ДФ/
СР

LP
0-30 mA
20-500 mA

Дополнительное оснащение:

- возможность подключения внешней электроды



CHIRANA PROGRESS, s.r.o.
Vrbovská cesta 17
921 01 Piešťany, Slovakia
tel.: +421 33 79 56 210
fax.: +421 33 77 44 435
e-mail: chirana@chirana-progress.sk
www.chirana-progress.sk

dealer